

# Haakse tandwielkast A0412 i=8.3 holle as UH40 servoflens SC180A positie B3

## Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SC-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0412 UH40 8.3 SC180A B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
Type code reductor	A0412
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	SC - Servoflens klembus
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	9.2 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	11.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	492 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	8.3
Exacte overbrengingsverhouding	8.33333
Uitgaand toerental reductor [rpm]	168 min-1
Hoekspeling standaard	19'
Hoekspeling gereduceerd	9'
Massatraagheid reductor	0.0025 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	46 kg
Hoeveelheid smeerolie	3.1 L
Servo flens grootte	180A
Servo flens type	SC

