

# Haakse tandwielkast A0412 i=13.8 holle as UH40 motorflens P132 positie B3

## Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciersnummer	A0412 UH40 13.8 P132 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	132
Type code reductor	A0412
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	5.5 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	11.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	484 Nm
Service factor	1.2
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	13.8
Exacte overbrengingsverhouding	13.75661
Uitgaand toerental reductor [rpm]	102 min-1
Hoekspeling standaard	13'
Hoekspeling gereduceerd	6'
Massatraagheid reductor	0.0023 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	46 kg
Hoeveelheid smeerolie	3.1 L

