

Haakse tandwielkast A0412 i=48.3 holle as UH40 servoflens SC80C positie B3

Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SC-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0412 UH40 48.3 SC80C B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
Type code reductor	A0412
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	SC - Servoflens klembus
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	2.2 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	11.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	681 Nm
Service factor	1.2
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	48.3
Exacte overbrengingsverhouding	48.28571
Uitgaand toerental reductor [rpm]	29 min-1
Hoekspeling standaard	13'
Hoekspeling gereduceerd	6'
Massatraagheid reductor	0.00048 kgm ²
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	40 kg
Hoeveelheid smeerolie	3.1 L
Servo flens grootte	80C
Servo flens type	SC

