

Haakse tandwielkast A0413 i=217.4 quick-fit QF40 servoflens SC95C positie B3

Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SC-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0413 QF40 217.4 SC95C B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
Type code reductor	A0413
Reductor uitvoering	QF - Quick Fit
Type ingang reductor	SC - Servoflens klembus
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	40 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.55 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	747 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	217.4
Exacte overbrengingsverhouding	217.4026
Uitgaand toerental reductor [rpm]	6.4 min-1
Hoekspeling standaard	13 '
Hoekspeling gereduceerd	6 '
Massatraagheid reductor	0.00039 kgm ²
Dynamisch rendement	91 %
Gewicht reductor	43 kg
Hoeveelheid smeerolie	3.7 L
Servo flens grootte	95C
Servo flens type	SC

