

Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 0,55kW 1425rpm IEC80 B5

Draaistroom motoren conform IE

De E2T-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE2 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC71 - 225M met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 45kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciersnummer	E2T-80M4B
Fabrikant	ELSTO
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	0.55 kW
Nominaal toerental motor	1425 min-1
IEC code	80
Bouwvorm montage positie	B5
IE rendementsklasse	2
Verkoopdatum tot	Onbeperkt
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F, klasse B
Nominaal koppel motor	3.75 Nm
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn ster bij 50H	3.1
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	3.6
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	1.45 A
Aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In ster bij 50H	5
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.73 j
Massatragheidsmoment J	0.00205 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	76.3 %
Rendement bij 75% belasting	76.8 %
Geluidsdruk LpA	49 dB(A)
Maat wartel	M20
Aantal wartels	1
Gewicht	11.5 kg
Kleur	RAL5010
Lager DE (aszijde)	6204-2Z
Afdichting DE (aszijde)	20x30x7
Afdichting NDE (waaierzijde)	20x30x7



