

Opsteek tandwielkast F0314 uitgaande as R i=1042 servoflens SC95A positie H1

Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SC-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leverancienummer	F0314 R 1042 SC 95A H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F0314
Reductor uitvoering	R - Massief uitgaande as
Type ingang reductor	SC - Servoflens klembus
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	35 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.09 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	595 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	1042
Exacte overbrengingsverhouding	1042.49657
Uitgaand toerental reductor [rpm]	1.3 min-1
Massatraagheid reductor	0.00033 kgm ²
Dynamisch rendement	90 %
Gewicht reductor	19 kg
Hoeveelheid smeerolie	2.8 L
Servo flens grootte	95A
Servo flens type	SC



