

# Opsteek tandwielkast F0412 quick fit QF45 i=14.6 servoflens SC95B positie H1

## Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SC-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	F0412 QF45 14.6 SC 95B H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F0412
Reductor uitvoering	QF - Quick Fit
Type ingang reductor	SC - Servoflens klembus
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	11 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	14.3 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	1040 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	14.6
Exacte overbrengingsverhouding	14.62963
Uitgaand toerental reductor [rpm]	96 min-1
Massatraagheid reductor	0.00082 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	44 kg
Hoeveelheid smeerolie	5.1 L
Servo flens grootte	95B
Servo flens type	SC



