

# Opsteek tandwielkast F0412 quick fit QF42 i=18.9 motorflens P90/B5 positie H1

## Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciersnummer	F0412 QF42 18.9 P90 H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F - Opsteek tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	90
Type code reductor	F0412
Reductor uitvoering	QF - Quick Fit
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	42 mm
Ingaand vermogen [kW]	1.5 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	14.3 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	184 Nm
Service factor	5.9
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	18.9
Exacte overbrengingsverhouding	18.8913
Uitgaand toerental reductor [rpm]	74 min-1
Massatraagheid reductor	0.00057 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	43 kg
Hoeveelheid smeerolie	5.1 L



