

Opsteek tandwielkast F0513 holle as H50 i=317.3 motorflens P63/B5 positie H1

Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leverancienummer	F0513 H50 317.3 P63 H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F - Opsteek tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	63
Type code reductor	F0513
Reductor uitvoering	H - Holle as met spie
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	50 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.18 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	363 Nm
Service factor	4.9
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	317.3
Exacte overbrengingsverhouding	317.26753
Uitgaand toerental reductor [rpm]	4.4 min-1
Massatraagheid reductor	0.00011 kgm ²
Dynamisch rendement	93 %
Gewicht reductor	65 kg
Hoeveelheid smeerolie	9.5 L



