

Opsteek tandwielkast F0603 quick fit QF65 i=15.7 servoflens SC130A positie H1

Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SC-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciersnummer	F0603 QF65 15.7 SC 130A H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F0603
Reductor uitvoering	QF - Quick Fit
Type ingang reductor	SC - Servoflens klembus
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	65 mm
Ingaand vermogen [kW]	15 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	26 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	1497 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	15.7
Exacte overbrengingsverhouding	15.68
Uitgaand toerental reductor [rpm]	89 min-1
Massatraagheid reductor	0.0021 kgm ²
Dynamisch rendement	93 %
Gewicht reductor	109 kg
Hoeveelheid smeerolie	14 L
Servo flens grootte	130A
Servo flens type	SC



