

Opsteek tandwielkast F0603 uitgaande as R i=68.3 servoflens SK95C positie H1

Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SK-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciersnummer	F0603 R 68.3 SK 95C H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F - Opsteek tandwielreductor
Type code reductor	F0603
Reductor uitvoering	R - Massief uitgaande as
Type ingang reductor	SK - Servoflens as met spie
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	60 mm
Ingaand vermogen [kW]	5.5 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	26 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	2383 Nm
Service factor	1.2
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	68.3
Exacte overbrengingsverhouding	68.27991
Uitgaand toerental reductor [rpm]	20.5 min-1
Massatraagheid reductor	0.00076 kgm ²
Dynamisch rendement	93 %
Gewicht reductor	106 kg
Hoeveelheid smeerolie	14 L
Servo flens grootte	95C
Servo flens type	SK



