

## Frequentieregelaar S2U 400V-3f IP66 5,5kW

### VectronFrequentieregelaars

De S2U-serie compacte regelaars van Bonfiglioli Vectron zijn leverbaar in standaard afdichtingsklasse IP20 en de waterdichte uitvoering IP66. De eenfase gevoede regelaar zijn leverbaar tot een vermogen van 2,2kW en de driefasen gevoede regelaar tot 18,5kW

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Leveranciersnummer                                | S2U400T-19-F IP66   |
| Fabrikant                                         | Bonfiglioli Vectron |
| Serie                                             | S2U                 |
| Prestatie niveau                                  | Compact             |
| Voedingsspanning                                  | 400V-3f             |
| Voedingsspanning tolerantie                       | +10% -15%           |
| Ingaande stroom                                   | 17 A                |
| Aanbevolen motor vermogen                         | 5.5 kW              |
| Nominaal uitgaande stroom                         | 13 A                |
| Maximaal uitgaande stroom                         | 19.5 A              |
| Overstroom gedurende 1 seconde                    | 200 %               |
| Overstroom gedurende 60 seconden                  | 150 %               |
| Uitgaande spanning                                | 3fasen 0-Uin        |
| Motor regel vorm                                  | V/f                 |
| Maximaal uitgaande frequentie                     | 599 Hz              |
| Schakelfrequentie                                 | 1-16 KHz            |
| Geïntegreerde EMI filter                          | Klasse A            |
| Ingebouwde remchopper                             | Ja                  |
| Communicatie protocol op regelaar                 | Modbus RS485        |
| Bedien- en programmeer display                    | Geïntegreerd        |
| Aantal vooraf configureerbare snelheden           | 16                  |
| Aantal analoge multifunctionele uitgangsfuncties  | 5                   |
| Aantal digitale multifunctionele uitgangsfuncties | 21                  |
| Netwerk interface                                 | Ja                  |
| Gebruikstemperatuur                               | -10 - +40 °         |
| Montage positie                                   | Verticaal           |
| Behuizingsgrootte                                 | 3                   |
| IP beschermingsklasse                             | IP66                |
| Gewicht                                           | 6.7 kg              |



