

Wormwielkast VF30 voet A i=10 motorflens P63/B5 positie B3

Bonfiglioli wormwielkasten

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF30 A 10 P63/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	63
Type code reductor	VF030
Reductor uitvoering	A - Voet horizontaal wormas boven
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	14 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.18 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	10 Nm
Service factor	1.7
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	10
Uitgaand toerental reductor [rpm]	140 min-1
Hoekspeling	0.00873 rad
Hoektolerantie	±0.00291 rad
Massatraagheid reductor	0.000006 kgm ²
Dynamisch rendement	81 %
Statisch rendement	64 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Gewicht reductor	1.1 kg



